


# IRCPU 1/220V DC

Relè di interfaccia compatto (IRC) completo, composto da zoccolo IRCP... con collegamento a vitare e relè miniaturizzato innestabile PRC... con contatto di potenza, tipo di montaggio: TS 35, 1 commutatore, tensione di ingresso: 220 VDC

Codice articolo: 16242.2

Peso del prodotto 0.0404 kg

Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	IRC
Tipo de collegamento:	Collegamento a vitare
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ):	2.5
Corrente nominale (A):	6
Tensione d'ingresso (VDC):	220
Sezione conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 2.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	230 / 400
Configurazione del contatto:	1 invertitore
Standard di prova UL:	UL 508

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**CSA N.:** CSA-C22.2 No. 14

**Conforme alla normativa REACH:** Sì

**Conforme alla normativa ROHS:** Sì

**Produttore:** CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

**DIMENSIONI**

**Lunghezza (mm):** 94.3

**Larghezza (mm):** 6.2

**Altezza TS (mm):** 90.7