

IRCIU 1/240V AC

Relè di interfaccia compatto (IRC) completo, composto da zoccolo IRCI... con collegamento a vitare e relè miniaturizzato innestabile PRC... con contatto di potenza, tipo di montaggio: TS 35, 1 commutatore, tensione di ingresso: 240 VAC

Codice articolo: 16249.2

Peso del prodotto 0.0404 kg

Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	IRC
Tipo de collegamento:	Collegamento a vitare
Sezione nominale (mm ²):	2.5
Corrente nominale (A):	6
Tensione d'ingresso (VAC):	220 - 240
Sezione conduttore flessibile (mm ²):	0.2 - 2.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	230 / 400
Configurazione del contatto:	1 invertitore
Standard di prova UL:	UL 508



SCHOCH

CARATTERISTICHE TECNICHE


CSA N.: CSA-C22.2 No. 14

Conforme alla normativa REACH: Sì

Conforme alla normativa ROHS: Sì

Produttore: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Lunghezza (mm): 94.3

Larghezza (mm): 6.2

Altezza TS (mm): 90.7