


IRCOU 1/12V AC/DC

Relais d'interface compact (IRC) complet, composé d'un socle IRCO... avec raccord à visser et relais miniature enfichable PRC... avec contact de puissance, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 12 VCA/CC

Numéro d'article: 16251.2
Poids du produit 0.0375 kg
UC: 10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série:	IRC
Type de reccordement:	Raccord à visser
Section nominale (mm²):	2.5
Nombre d'entrées de câbles:	6
Tension d'entrée (VAC):	12
Tension d'entrée (VDC):	12
Section de conducteur flexible (mm²):	0.2 - 2.5
Tension de commutation / tension de commutation max. (V):	230 / 400
Configuration du contact:	1 contact de fermeture
Norme de test UL:	UL 508

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CSA n°:	CSA-C22.2 No. 14
Conforme à la norme REACH:	Qui
Conforme à la norme ROHS:	Qui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Longueur (mm):	87
Largeur (mm):	6.2
Hauteur TS (mm):	90.7