

FIRCU 1/125V AC/DC

Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer:	16263.2
Artikelgewicht (kg):	0.03 kg
VPE:	10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Serie:	IRC
Anschlussart:	Push-in
Bemessungsquerschnitt (mm ²):	2.50
Bemessungsstrom (A):	6
Eingangsspannung (VAC):	110 - 125
Eingangsspannung (VDC):	110-125
Leiterquerschnitt flexibel (mm ²):	0.2 - 2.5
Schaltspannung / Schaltspannung max. (V):	230 / 400
Kontaktkonfiguration:	1 Wechsler
UL Prüfnorm:	UL 508

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CSA Nr.:	CSA-C22.2 No. 14
REACH konform:	Ja
ROHS konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

--	--	--

ABMESSUNGEN

Länge (mm):	87.00
Breite (mm):	6.2
Höhe TS (mm):	90.70