

# FIRCPU 1/240V AC

Relais d'interface compact (IRC) complet, composé d'un socle FIRCP... avec raccordement Push-in et relais miniature enfichable avec contact de puissance, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 240 VAC

Numéro d'article: 16270.2  
Poids du produit 0.0362 kg  
UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Série:                                                    | IRC         |
| Type de reccordement:                                     | Push-in     |
| Section nominale (mm²):                                   | 2.5         |
| Nombre d'entrées de câbles:                               | 6           |
| Tension d'entrée (VAC):                                   | 220 - 240   |
| Section de conducteur flexible (mm²):                     | 0.2 - 2.5   |
| Tension de commutation / tension de commutation max. (V): | 230 / 400   |
| Configuration du contact:                                 | 1 inverseur |
| Norme de test UL:                                         | UL 508      |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| CSA n°:                    | CSA-C22.2 No. 14                   |
| Conforme à la norme REACH: | Qui                                |
| Conforme à la norme ROHS:  | Qui                                |
| Fabricant:                 | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONS

|                  |      |
|------------------|------|
| Longueur (mm):   | 94.3 |
| Largeur (mm):    | 6.2  |
| Hauteur TS (mm): | 90.7 |