


FIRCPU LW 1/125V AC/DC

Relais d'interface compact (IRC) complet, composé d'un socle FIRCP... avec raccordement Push-in et relais miniature enfichable avec contact de puissance, type de montage : TS 35, 1 inverseur, tension d'entrée : 125 VAC/DC

Numéro d'article:	16273.2
Poids du produit	0.032 kg
UC:	10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série:	IRC
Type de raccordement:	Push-in
Section nominale (mm ²):	2.5
Nombre d'entrées de câbles:	6
Tension d'entrée (VAC):	110 - 125
Tension d'entrée (VDC):	110-125
Section de conducteur flexible (mm ²):	0.2 - 2.5
Tension de commutation / tension de commutation max. (V):	230 / 400
Configuration du contact:	1 inverseur
Norme de test UL:	UL 508

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CSA n°:	CSA-C22.2 No. 14
Conforme à la norme REACH:	Qui
Conforme à la norme ROHS:	Qui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Longueur (mm):	94.3
Largeur (mm):	6.2
Hauteur TS (mm):	90.7