


FIRCPU LW 1/240V AC

Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer: 16274.2
 Artikelgewicht (kg): 0.03 kg
 VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Serie:	IRC
Anschlussart:	Push-in
Bemessungsquerschnitt (mm²):	2.50
Bemessungsstrom (A):	6
Eingangsspannung (VAC):	220 - 240
Leiterquerschnitt flexibel (mm²):	0.2 - 2.5
Schaltspannung / Schaltspannung max. (V):	230 / 400
Kontaktkonfiguration:	1 Wechsler
UL Prüfnorm:	UL 508

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CSA Nr.:	CSA-C22.2 No. 14
REACH konform:	Ja
ROHS konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

--	--	--

ABMESSUNGEN

Länge (mm):	94.30
Breite (mm):	6.2
Höhe TS (mm):	90.70