

FIRCIU 1/125V AC/DC

Relè di interfaccia compatto (IRC) completo, composto da zoccolo FIRCI... con connessione push-in e relè miniaturizzato innestabile con contatto di potenza, tipo di montaggio: TS 35, 1 commutatore, tensione di ingresso: 125 VAC/DC

Codice articolo: 16278.2
 Peso del prodotto 0.0322 kg
 Imballo: 10




CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie:	IRC
Tipo de collegamento:	Push-in
Sezione nominale (mm²):	2.5
Corrente nominale (A):	6
Tensione d'ingresso (VAC):	110 - 125
Tensione d'ingresso (VDC):	110-125
Sezione conduttore flessibile (mm²):	0.2 - 2.5
Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max. (V):	230 / 400
Configurazione del contatto:	1 invertitore
Standard di prova UL:	UL 508

CARATTERISTICHE TECNICHE

CSA N.:	CSA-C22.2 No. 14
Conforme alla normativa REACH:	Sì
Conforme alla normativa ROHS:	Sì
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	94.3
Larghezza (mm):	6.2
Altezza TS (mm):	90.7