

# Kabelbinder Polyamid PA12

Typ 1600, HB UL94


Artikelnummer:	1636.90
Artikelgewicht (kg):	0.007 kg
VPE:	100



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Material:</b>	Polyamid PA12
<b>Mindesthaltengewicht (kg):</b>	55
<b>Min. Bündel (Ø):</b>	30
<b>Max. Kabelisolierung Ø (mm):</b>	93
<b>Betriebstemperatur:</b>	-45°C - +85°C
<b>Maximal Temperatur:</b>	-45°C - +120°C
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Lösbar:</b>	Nein
<b>Brennbarkeitsklasse UL 94:</b>	UL94 - HB
<b>UV-stabilisiert:</b>	Ja
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Hersteller:</b>	WKK GmbH

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

Länge (mm):	360
A1 (mm):	9.0
Min. Bündel (Ø):	30
Max. Kabelisolierung Ø (mm):	93

## Hinweis

- Widerstandsfähig gegen: Alkalien, Öle, Ölprodukte, Schmierfette, Chloratlösungsmittel