

# Collier polyamide PA12

Type 1600, HB UL94


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Numéro d'article: | 1636.90  |
| Poids du produit  | 0.007 kg |
| UC:               | 100      |



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Matériau:                       | Polyamide PA12 |
| Tenue minimum (kg):             | 55             |
| Serrage min. (Ø):               | 30             |
| Max. Isolation du câble Ø (mm): | 93             |
| Température de fonctionnement:  | -45°C - +85°C  |
| Température max.:               | -45°C - +120°C |
| Couleur:                        | Noir           |
| Réutilisable:                   | Non            |
| Classe d'inflammabilité UL 94:  | UL94 - HB      |
| Stabilisé contre les UV:        | Oui            |
| Sans halogènes:                 | Oui            |
| Fabricant:                      | WKK GmbH       |

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Longueur (mm):                  | 360 |
| A1 (mm):                        | 9.0 |
| Serrage min. (Ø):               | 30  |
| Max. Isolation du câble Ø (mm): | 93  |

## Remarque

- Resistance aux agents externes: huiles, bases, gaises, produits pétroliers, solvants chlorurés