


# PSL 4/4A GNYE

Borne de conducteur de protection, raccordement enfichable, type de montage : TS 35/7,5, section nominale : 4 mm<sup>2</sup>, largeur : 6,1 mm, couleur : vert-jaune

Numéro d'article: 27017.2

Poids du produit 0.015 kg

UC: 50



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série:	PRK
Type de raccordement:	Push-in
Section nominale (mm <sup>2</sup> ):	4
Nombre de câbles:	4
Section de conducteur rigide (mm <sup>2</sup> ):	0.5-6
Section de conducteur flexible (mm <sup>2</sup> ):	0.5-4
Section du conducteur avec embout (mm <sup>2</sup> ):	0.5-4
Section de fil AWG:	20 - 10
Matériau du boîtier:	Polyamide 6.6
Couleur:	Vert et jaune
Norme de test UL:	UL 1059

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro de dossier UL: E95701

Conforme à la norme ROHS: Oui

Conforme à la norme REACH: Oui

Fabricant: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

---

## DIMENSIONS

Longueur (mm): 77

Largeur (mm): 6.1

Hauteur TS (mm): 36.7