

# PSL 16/3A GNYE

Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer: 27033.2  
 Artikelgewicht (kg): 0.00 kg  
 VPE: 50



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Serie:                                    | PRK          |
| Anschlussart:                             | Push-in      |
| Bemessungsquerschnitt (mm²):              | 16.00        |
| Anzahl Leitungen:                         | 3            |
| Leiterquerschnitt starr (mm²):            | 0.5-25       |
| Leiterquerschnitt flexibel (mm²):         | 0.5-16       |
| Leiterquerschnitt mit Aderendhülse (mm²): | 0.5-16       |
| Leiterquerschnitt AWG:                    | 20 - 4       |
| Material Gehäuse:                         | Polyamid 6.6 |
| Farbe:                                    | Grün-Gelb    |
| UL Prüfnorm:                              | UL 1059      |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| UL File Nummer: | E95701                             |
| ROHS konform:   | Ja                                 |
| REACH konform:  | Ja                                 |
| Hersteller:     | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## ABMESSUNGEN

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## ABMESSUNGEN

|               |        |
|---------------|--------|
| Länge (mm):   | 100.00 |
| Breite (mm):  | 12.1   |
| Höhe TS (mm): | 49.50  |