

# PSL 16/3A GNYE

Borne de conducteur de protection, raccordement Push-in, type de montage : TS 35/7,5, section nominale : 16 mm<sup>2</sup>, largeur : 12,1 mm, couleur : vert-jaune

Numéro d'article: 27033.2

UC: 50



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série:	PRK
Type de raccordement:	Push-in
Section nominale (mm <sup>2</sup> ):	16
Nombre de câbles:	3
Section de conducteur rigide (mm <sup>2</sup> ):	0.5-25
Section de conducteur flexible (mm <sup>2</sup> ):	0.5-16
Section du conducteur avec embout (mm <sup>2</sup> ):	0.5-16
Section de fil AWG:	20 - 4
Matériau du boîtier:	Polyamide 6.6
Couleur:	Vert et jaune
Norme de test UL:	UL 1059

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro de dossier UL: E95701

Conforme à la norme ROHS: Oui

Conforme à la norme REACH: Oui

Fabricant: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

---

## DIMENSIONS

Longueur (mm): 100

Largeur (mm): 12.1

Hauteur TS (mm): 49.5