

# PRKD 4/3A/SV GR

Borne double étage, raccordement enfichable, type de montage : TS 35/7,5, section nominale : 4 mm<sup>2</sup>, largeur : 6,1 mm, couleur : gris

Numéro d'article: 27075.6

UC: 50



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série:	PRK
Type de raccordement:	Push-in
Section nominale (mm <sup>2</sup> ):	4
Nombre d'entrées de câbles:	28
Soulagement de la tension du câble:	500
Nombre de câbles:	3
Section de conducteur rigide (mm <sup>2</sup> ):	0.5-6
Section de conducteur flexible (mm <sup>2</sup> ):	0.5-4
Section du conducteur avec embout (mm <sup>2</sup> ):	0.5-4
Section de fil AWG:	20 - 10
Matériau du boîtier:	Polyamide 6.6
Couleur:	Gris

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Norme de test UL:** UL 1059

**Numéro de dossier UL:** E95701

**Conforme à la norme ROHS:** Oui

**Conforme à la norme REACH:** Oui

**Fabricant:** CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

---

## DIMENSIONS

**Longueur (mm):** 103

**Largeur (mm):** 6.1

**Hauteur TS (mm):** 50.3