

# KDS-DE 2-3 BK

Élément d'étanchéité, longueur x largeur : 20,3 mm, diamètre max. du câble : 3 mm

Numéro d'article: 28522.4


UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Matériau:                         | TPE                                |
| Stabilisé contre les UV:          | Oui                                |
| Sans halogènes:                   | Oui                                |
| Sans silicone:                    | Oui                                |
| Couleur:                          | Noir                               |
| Type de montage:                  | Enfichable                         |
| Température de travail min (°C):  | -40°C                              |
| Température de travail maxi (°C): | +120°C                             |
| Classe d'inflammabilité UL 94:    | HB                                 |
| Norme de test UL:                 | UL 508A                            |
| Numéro de dossier UL:             | E489821                            |
| Indice de protection :            | IP66                               |
| Décharge de traction:             | Oui                                |
| Nombre de câbles:                 | 1                                  |
| Diamètre du câble min.:           | 2                                  |
| Diamètre max. du câble (mm):      | 3                                  |
| Conforme à la norme ROHS:         | Oui                                |
| Conforme à la norme REACH:        | Oui                                |
| Fabricant:                        | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

|                |      |
|----------------|------|
| Largeur (mm):  | 20.3 |
| Hauteur (mm):  | 17.7 |
| Longueur (mm): | 20.3 |