

# KDS-DE 10-11 BK

Elemento di tenuta, lunghezza x larghezza: 20,3 mm, diametro massimo del cavo: 11 mm

Codice articolo: 28530.4


Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Materiale:                       | TPE                                |
| Stabilizzato ai raggi UV:        | Si                                 |
| Senza alogeni:                   | Si                                 |
| Senza silicone:                  | Si                                 |
| Colore:                          | Nero                               |
| Tipo di montaggio:               | Inseribile                         |
| Temperatura di lavoro min. (°C): | -40°C                              |
| Temperatura di lavoro max. (°C): | +120°C                             |
| Classe di infiammabilità UL 94:  | HB                                 |
| Standard di prova UL:            | UL 508A                            |
| Numero di fascicolo UL:          | E489821                            |
| Grado di protezione:             | IP66                               |
| Rilievo della deformazione:      | Si                                 |
| Numero di cavi:                  | 1                                  |
| Diametro del cavo min. (mm):     | 10                                 |
| Diametro del cavo max. (mm):     | 11                                 |
| Conforme alla normativa ROHS:    | Si                                 |
| Conforme alla normativa REACH:   | Si                                 |
| Produttore:                      | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|                 |      |
|-----------------|------|
| Larghezza (mm): | 20.3 |
| Altezza (mm):   | 17.7 |
| Lunghezza (mm): | 20.3 |