

# KDS-DEG/K 7-24 BK

Elemento di tenuta, lunghezza x larghezza: 42,8 mm, diametro massimo del cavo: 24 mm

Codice articolo: 28554.4

Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Materiale:                       | TPE        |
| Stabilizzato ai raggi UV:        | Si         |
| Senza alogeni:                   | Si         |
| Senza silicone:                  | Si         |
| Colore:                          | Nero       |
| Tipo di montaggio:               | Inseribile |
| Temperatura di lavoro min. (°C): | -40        |
| Temperatura di lavoro max. (°C): | +120       |
| Classe di infiammabilità UL 94:  | HB         |
| Standard di prova UL:            | UL 508A    |
| Numero di fascicolo UL:          | E489821    |
| Grado di protezione EN 60529:    | IP66       |
| Rilievo della deformazione:      | Si         |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Numero di cavi:                | 1                                  |
| Diametro del cavo min. (mm):   | 7                                  |
| Diametro del cavo max. (mm):   | 24                                 |
| Conforme alla normativa ROHS:  | Si                                 |
| Conforme alla normativa REACH: | Si                                 |
| Produttore:                    | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONI

|                 |      |
|-----------------|------|
| Larghezza (mm): | 42.8 |
| Altezza (mm):   | 62.7 |
| Lunghezza (mm): | 42.8 |