

KDS-DE 4X3-4 BK

Dichtelement, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm

Artikelnummer: 28558.4
Artikelgewicht (kg): 0.00 kg
VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	TPE
UV-stabilisiert:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Stecken
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+120
Brennbarkeitsklasse UL 94:	HB
UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Schutzart EN 60529:	IP66

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zugentlastung:	Ja
Anzahl Leitungen:	4
Kabeldurchmesser min. (mm):	3.00
Kabeldurchmesser max. (mm):	4.00
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

--	--	--

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	20.3
Höhe (mm):	17.70
Länge (mm):	20.3