






# KDS-DE/B GR

Elément d'étanchéité aveugle, longueur x largeur : 20,3 mm

|  |   |
|--|---|
| <p>Numéro d'article: 28561.6</p> <p>UC: 10</p>   |  |
|     |   |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Matériau:                         | TPE        |
| Stabilisé contre les UV:          | Non        |
| Sans halogènes:                   | Oui        |
| Sans silicone:                    | Oui        |
| Couleur:                          | Gris       |
| Type de montage:                  | Enfichable |
| Température de travail min (°C):  | -40        |
| Température de travail maxi (°C): | +90        |
| Classe d'inflammabilité UL 94:    | V0         |
| Norme de test UL:                 | UL 508A    |
| Numéro de dossier UL:             | E489821    |
| Indice de protection EN 60529:    | IP66       |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Décharge de traction:      | Oui                                |
| Conforme à la norme ROHS:  | Oui                                |
| Conforme à la norme REACH: | Oui                                |
| Fabricant:                 | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONS

|                |      |
|----------------|------|
| Largeur (mm):  | 20.3 |
| Hauteur (mm):  | 17.7 |
| Longueur (mm): | 20.3 |