

# KDS-DE 4-5 GR

Élément d'étanchéité, longueur x largeur : 20,3 mm, diamètre max. du câble : 5 mm

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28565.6 |  |
| UC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10      |                                                                                     |
|     |         |                                                                                     |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Matériau:                         | TPE        |
| Stabilisé contre les UV:          | Non        |
| Sans halogènes:                   | Oui        |
| Sans silicone:                    | Oui        |
| Couleur:                          | Gris       |
| Type de montage:                  | Enfichable |
| Température de travail min (°C):  | -40        |
| Température de travail maxi (°C): | +90        |
| Classe d'inflammabilité UL 94:    | V0         |
| Norme de test UL:                 | UL 508A    |
| Numéro de dossier UL:             | E489821    |
| Indice de protection EN 60529:    | IP66       |
| Décharge de traction:             | Oui        |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Nombre de câbles:            | 1                                  |
| Diamètre du câble min.:      | 4                                  |
| Diamètre max. du câble (mm): | 5                                  |
| Conforme à la norme ROHS:    | Oui                                |
| Conforme à la norme REACH:   | Oui                                |
| Fabricant:                   | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONS

|                |      |
|----------------|------|
| Largeur (mm):  | 20.3 |
| Hauteur (mm):  | 17.7 |
| Longueur (mm): | 20.3 |