

# KDS-DE 8-9 GR

Dichtelement, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm

Artikelnummer: 28569.6  
 Artikelgewicht (kg): 0.00 kg  
 VPE: 10



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Material:                    | TPE     |
| UV-stabilisiert:             | Nein    |
| Halogenfrei:                 | Ja      |
| Silikonfrei:                 | Ja      |
| Farbe:                       | Grau    |
| Montageart:                  | Stecken |
| Arbeitstemperatur min. (°C): | -40     |
| Arbeitstemperatur max. (°C): | +90     |
| Brennbarkeitsklasse UL 94:   | V0      |
| UL Prüfnorm:                 | UL 508A |
| UL File Nummer:              | E489821 |
| Schutzart EN 60529:          | IP66    |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Zugentlastung:              | Ja                                 |
| Anzahl Leitungen:           | 1                                  |
| Kabeldurchmesser min. (mm): | 8.00                               |
| Kabeldurchmesser max. (mm): | 9.00                               |
| ROHS konform:               | Ja                                 |
| REACH konform:              | Ja                                 |
| Hersteller:                 | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## ABMESSUNGEN

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## ABMESSUNGEN

|              |       |
|--------------|-------|
| Breite (mm): | 20.3  |
| Höhe (mm):   | 17.70 |
| Länge (mm):  | 20.3  |