

# KDS-DE 12-13 GR

Elément d'étanchéité, longueur x largeur : 20,3 mm, diamètre max. du câble : 13 mm

Numéro d'article: 28573.6


UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Matériau:</b>	TPE
<b>Stabilisé contre les UV:</b>	Non
<b>Sans halogènes:</b>	Oui
<b>Sans silicone:</b>	Oui
<b>Couleur:</b>	Gris
<b>Type de montage:</b>	Enfichable
<b>Température de travail min (°C):</b>	-40°C
<b>Température de travail maxi (°C):</b>	+90°C
<b>Classe d'inflammabilité UL 94:</b>	V0
<b>Norme de test UL:</b>	UL 508A
<b>Numéro de dossier UL:</b>	E489821
<b>Indice de protection :</b>	IP66
<b>Décharge de traction:</b>	Oui
<b>Nombre de câbles:</b>	1
<b>Diamètre du câble min.:</b>	12
<b>Diamètre max. du câble (mm):</b>	13
<b>Conforme à la norme ROHS:</b>	Oui
<b>Conforme à la norme REACH:</b>	Oui
<b>Fabricant:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

Largeur (mm):	20.3
Hauteur (mm):	17.7
Longueur (mm):	20.3