KDS-DE 2X5-6 GR

Dichtelement, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm

Artikelnummer:	**28596.6**
Artikelgewicht (kg):	**0.00 kg**
VPE:	**10**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	TPE
UV-stabilisiert:	Nein
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Farbe:	Grau
Montageart:	Stecken
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+90
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Schutzart EN 60529:	IP66

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zugentlastung:	Ja
Anzahl Leitungen:	2
Kabeldurchmesser min. (mm):	5.00
Kabeldurchmesser max. (mm):	6.00
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	20.3
Höhe (mm):	17.70
Länge (mm):	20.3