

KDS-Set 6/10 BK

Passa cavo, composto da: 1 x KDS-SR 6/10, 1 x KDS-Inlay 2, 1 x KDS-Inlay 6

Codice articolo: 28603.4

Imballo: 1





CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Materiale: | Poliammide PA6.6 |
| Rinforzato con fibra di vetro: | Si |
| Senza alogeni: | Si |
| Senza silicone: | Si |
| Materiale di tenuta: | Poliuretano |
| Colore: | Nero |
| Tipo di montaggio: | Vitare |
| Numero di fori per le viti: | 4 |
| Coppia di serraggio della vite (Nm): | 3 |
| Temperatura di lavoro min. (°C): | -40 |
| Temperatura di lavoro max. (°C): | +120 |
| Classe di infiammabilità UL 94: | V0 |
| Standard di prova UL: | UL 508A |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Numero di fascicolo UL: | E489821 |
| Grado di protezione EN 60529: | IP66 |
| Conforme alla normativa ROHS: | Si |
| Conforme alla normativa REACH: | Si |
| Produttore: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONI



DIMENSIONI

| | |
|--------------------------------|------|
| Larghezza (mm): | 70 |
| Altezza (mm): | 19.6 |
| Altezza di installazione (mm): | 19.6 |
| Lunghezza (mm): | 106 |

DIMENSIONI

| | |
|---------------------------|------|
| Larghezza di taglio (mm): | 46 |
| Lunghezza di taglio (mm): | 68.5 |
| Ø vite (mm): | 5.5 |