

KES-GB 16/24 BK

Ingresso cavi con membrana per cavi non assemblati, Lunghezza: 147 mm, Larghezza: 58 mm

Codice articolo: 28642.4


Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Poliammide PA6.6
Rinforzato con fibra di vetro:	Si
Senza alogeni:	Si
Senza silicone:	Si
Materiale di tenuta:	TPE
Colore:	Nero
Tipo di montaggio:	A scatto e a vite
Numero di fori per le viti:	4
Coppia di serraggio della vite (Nm):	3
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+90
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 508A
Numero di fascicolo UL:	E489821
Grado di protezione EN 60529:	IP66
Numero di cavi:	16
Numero di cavi per Ø 9,5 - 14,5 mm:	2
Numero di cavi per Ø 5,0 - 8,5 mm:	6
Numero di cavi per Ø 3,2 - 5,5 mm:	8
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Conforme alla normativa REACH:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Larghezza (mm):	58
Altezza di installazione (mm):	14.5
Lunghezza (mm):	149.6
Larghezza di taglio (mm):	36
Lunghezza di taglio (mm):	112