

# KES-R 17/24 BK

Entrée de câble avec membrane pour câbles non assemblés, Longueur : 147 mm, Largeur : 58 mm

Numéro d'article: 28654.4

UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Matériau:** Polyamide PA6.6

**Renforcé de fibres de verre:** Oui


**Sans halogènes:** Oui

**Sans silicone:** Oui

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Matériau d'étanchéité:	TPE
Couleur:	Noir
Type de montage:	Encliquetage et vissage
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+90
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A
Numéro de dossier UL:	E489821
Nombre de câbles:	17
Nombre de câbles pour Ø 8,0 à 12,5 mm:	10
Nombre de câbles pour Ø 5,5 à 10,5 mm:	1
Nombre de câbles pour Ø 4,0 à 7,5 mm:	2
Nombre de câbles pour Ø 3,2 à 6,3 mm:	4
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

Largeur (mm): 58

Hauteur de formation (mm): 14.5

Longueur (mm): 149.6

Largeur de l'ouverture (mm): 36

Longueur de la découpe (mm): 112