

# KDS-DE 15-16 BK

Dichtelement, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm

Artikelnummer: 28670.4

VPE: 10



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Material:                    | TPE                                |
| UV-stabilisiert:             | Ja                                 |
| Halogenfrei:                 | Ja                                 |
| Silikonfrei:                 | Ja                                 |
| Farbe:                       | Schwarz                            |
| Montageart:                  | Stecken                            |
| Arbeitstemperatur min. (°C): | -40°C                              |
| Arbeitstemperatur max. (°C): | +120°C                             |
| Brennbarkeitsklasse UL 94:   | HB                                 |
| UL Prüfnorm:                 | UL 508A                            |
| UL File Nummer:              | E489821                            |
| Schutzart:                   | IP66                               |
| Zugentlastung:               | Ja                                 |
| Anzahl Leitungen:            | 1                                  |
| Kabeldurchmesser min. (mm):  | 15                                 |
| Kabeldurchmesser max. (mm):  | 16                                 |
| ROHS konform:                | Ja                                 |
| REACH konform:               | Ja                                 |
| Hersteller:                  | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## ABMESSUNGEN

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## ABMESSUNGEN

|              |      |
|--------------|------|
| Breite (mm): | 20.3 |
| Höhe (mm):   | 17.7 |
| Länge (mm):  | 20.3 |