

# KDS-DE 15-16 GR

Elemento di tenuta, lunghezza x larghezza: 20,3 mm, diametro massimo del cavo: 17 mm

Codice articolo: 28671.6


Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Materiale:</b>	TPE
<b>Stabilizzato ai raggi UV:</b>	No
<b>Senza alogeni:</b>	Si
<b>Senza silicone:</b>	Si
<b>Colore:</b>	Grigio
<b>Tipo di montaggio:</b>	Inseribile
<b>Temperatura di lavoro min. (°C):</b>	-40
<b>Temperatura di lavoro max. (°C):</b>	+90
<b>Classe di infiammabilità UL 94:</b>	V0
<b>Standard di prova UL:</b>	UL 508A
<b>Numero di fascicolo UL:</b>	E489821
<b>Grado di protezione EN 60529:</b>	IP66
<b>Rilievo della deformazione:</b>	Si
<b>Numero di cavi:</b>	1
<b>Diametro del cavo min. (mm):</b>	15
<b>Diametro del cavo max. (mm):</b>	17
<b>Conforme alla normativa ROHS:</b>	Si
<b>Conforme alla normativa REACH:</b>	Si
<b>Produttore:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

Larghezza (mm):	20.3
Altezza (mm):	17.7
Lunghezza (mm):	20.3