

# KDS-DE 2X8 BK

Elément d'étanchéité, longueur x largeur : 20,3 mm, diamètre max. du câble : 8 mm

Numéro d'article: 28691.4

UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Matériau:                         | TPE        |
| Stabilisé contre les UV:          | Oui        |
| Sans halogènes:                   | Oui        |
| Sans silicone:                    | Oui        |
| Couleur:                          | Noir       |
| Type de montage:                  | Enfichable |
| Température de travail min (°C):  | -40        |
| Température de travail maxi (°C): | +120       |
| Classe d'inflammabilité UL 94:    | HB         |
| Norme de test UL:                 | UL 508A    |
| Numéro de dossier UL:             | E489821    |
| Indice de protection EN 60529:    | IP66       |
| Décharge de traction:             | Oui        |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de câbles: 2

Diamètre du câble min.: 8

Diamètre max. du câble (mm): 8

Conforme à la norme ROHS: Oui

Conforme à la norme REACH: Oui

Fabricant: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

---

## DIMENSIONS

Largeur (mm): 20.3

Hauteur (mm): 17.7

Longueur (mm): 20.3