

KDS-SR-FB3/C BK

Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Länge: 120 mm, Breite: 39 mm

Artikelnummer: 28705.4
Artikelgewicht (kg): 0.00 kg
VPE: 10




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	2
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+120
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzart EN 60529:	IP66
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Breite (mm):	39
Höhe (mm):	19.00
Aufbauhöhe (mm):	18.90
Länge (mm):	120

ABMESSUNGEN

Breite Ausschnitt (mm):	24
Länge Ausschnitt (mm):	89
Schraube Ø (mm):	5.50