





# KDS-DE-FB1/C GR

Elemento di tenuta, lunghezza 42,7 mm, larghezza: 20,3 mm

|   |   |
|---|---|
| <p>Codice articolo: 28715.6</p> <p>Imballo: 5</p>   |  |
| <p>    </p> |   |


## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Materiale:                       | TPE        |
| Senza alogeni:                   | Si         |
| Senza silicone:                  | Si         |
| Colore:                          | Grigio     |
| Tipo di montaggio:               | Inseribile |
| Temperatura di lavoro min. (°C): | -40        |
| Temperatura di lavoro max. (°C): | +90        |
| Classe di infiammabilità UL 94:  | V0         |
| Numero di fascicolo UL:          | E489821    |
| Grado di protezione EN 60529:    | IP66       |
| Rilievo della deformazione:      | Si         |
| Spessore del cavo min. (mm):     | 5.5        |
| Spessore del cavo max. (mm):     | 6          |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Larghezza del cavo min. (mm):    | 28                                 |
| Larghezza massima del cavo (mm): | 33                                 |
| Conforme alla normativa ROHS:    | Si                                 |
| Conforme alla normativa REACH:   | Si                                 |
| Produttore:                      | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|                 |      |
|-----------------|------|
| Larghezza (mm): | 20.3 |
| Altezza (mm):   | 17.7 |
| Lunghezza (mm): | 42.7 |