


# KDS-DE-FB2/B GR

Elemento di tenuta, lunghezza 65,2 mm, larghezza: 20,3 mm

<p>Codice articolo: 28720.6</p> <p>Imballo: 5</p>	
<p>RoHS</p> <p>NONHALOGEN</p> <p>IP66</p>	


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	TPE
Senza alogeni:	Si
Senza silicone:	Si
Colore:	Grigio
Tipo di montaggio:	Inseribile
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+90
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Grado di protezione EN 60529:	IP66
Rilievo della deformazione:	Si
Spessore del cavo min. (mm):	5
Spessore del cavo max. (mm):	5.5
Larghezza del cavo min. (mm):	32

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza massima del cavo (mm):	38
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Conforme alla normativa REACH:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

Larghezza (mm):	20.3
Altezza (mm):	17.7
Lunghezza (mm):	65.2