

# KDS-RGA M40 BK

Gewinde- und Verriegelungsadapter

Artikelnummer: 28775.4


VPE: 5



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Material:</b>                    | Polyamid PA6.6                     |
| <b>Glasfaserverstärkt:</b>          | Ja                                 |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                                 |
| <b>Silikonfrei:</b>                 | Ja                                 |
| <b>Farbe:</b>                       | Schwarz                            |
| <b>Montageart:</b>                  | Schrauben                          |
| <b>Arbeitstemperatur min. (°C):</b> | -40                                |
| <b>Arbeitstemperatur max. (°C):</b> | +120                               |
| <b>Brennbarkeitsklasse UL 94:</b>   | V0                                 |
| <b>UL Prüfnorm:</b>                 | UL 508A                            |
| <b>UL File Nummer:</b>              | E489821                            |
| <b>Schutzart EN 60529:</b>          | IP66                               |
| <b>ROHS konform:</b>                | Ja                                 |
| <b>REACH konform:</b>               | Ja                                 |
| <b>Hersteller:</b>                  | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Breite (mm):            | 70   |
| Höhe (mm):              | 22.1 |
| Aufbauhöhe (mm):        | 14.9 |
| Länge (mm):             | 70   |
| Breite Ausschnitt (mm): | 40.4 |
| Länge Ausschnitt (mm):  | 40.4 |