

KDS-RGA M40 BK

Adattatori filettati e di bloccaggio

Codice articolo: 28775.4


Imballo: 5



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|------------------------------------|
| Materiale: | Poliammide PA6.6 |
| Rinforzato con fibra di vetro: | Si |
| Senza alogeni: | Si |
| Senza silicone: | Si |
| Colore: | Nero |
| Tipo di montaggio: | Vitare |
| Temperatura di lavoro min. (°C): | -40 |
| Temperatura di lavoro max. (°C): | +120 |
| Classe di infiammabilità UL 94: | V0 |
| Standard di prova UL: | UL 508A |
| Numero di fascicolo UL: | E489821 |
| Grado di protezione EN 60529: | IP66 |
| Conforme alla normativa ROHS: | Si |
| Conforme alla normativa REACH: | Si |
| Produttore: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONI



DIMENSIONI

| | |
|--------------------------------|------|
| Larghezza (mm): | 70 |
| Altezza (mm): | 22.1 |
| Altezza di installazione (mm): | 14.9 |
| Lunghezza (mm): | 70 |
| Larghezza di taglio (mm): | 40.4 |
| Lunghezza di taglio (mm): | 40.4 |