

# KDS/KES-VS 13 WH


Tappi di tenuta per elementi di tenuta, pressacavi ed entrate di cavi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Codice articolo:</b> 28792.7</p> <p><b>Imballo:</b> 25</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <div> <div>  <p>RoHS</p> </div> <div>  <p>NONHALOGEN</p> </div> <div>  <p>PA6.6</p> </div> </div> |                                                                                     |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Materiale:</b>                       | Poliammide PA6.6                   |
| <b>Senza alogeni:</b>                   | Si                                 |
| <b>Senza silicone:</b>                  | Si                                 |
| <b>Colore:</b>                          | Bianco                             |
| <b>Temperatura di lavoro min. (°C):</b> | -40                                |
| <b>Temperatura di lavoro max. (°C):</b> | +120                               |
| <b>Classe di infiammabilità UL 94:</b>  | V0                                 |
| <b>Conforme alla normativa ROHS:</b>    | Si                                 |
| <b>Conforme alla normativa REACH:</b>   | Si                                 |
| <b>Produttore:</b>                      | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Diametro esterno (mm):     | 13   |
| Diametro della testa (mm): | 14.8 |
| Lunghezza (mm):            | 18.6 |