

KES-E 17/24 A GR

Kabeleinführung mit Membrane für unkonfektionierte Leitungen, Länge: 142 mm, Breite: 44 mm

Artikelnummer: 28812.6

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	TPE
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Grau
Montageart:	Rasten
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+90
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Schutzart EN 60529:	IP54
Anzahl Leitungen:	17
Anzahl Leitungen für Ø 1,0 - 12,6 mm:	12
Anzahl Leitungen für Ø 1,0 - 10,5 mm:	5
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Breite (mm):	44
Höhe (mm):	12.00
Aufbauhöhe (mm):	5.00
Länge (mm):	142
Breite Ausschnitt (mm):	36
Länge Ausschnitt (mm):	112