

# KES-E 19/24 A GR

Ingresso cavi con membrana per cavi non assemblati, Lunghezza: 142 mm, Larghezza: 44 mm

Codice articolo: 28814.6


Imballo: 10



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Materiale:</b>	TPE
<b>Senza alogeni:</b>	Si
<b>Senza silicone:</b>	Si
<b>Materiale di tenuta:</b>	TPE
<b>Colore:</b>	Grigio
<b>Tipo di montaggio:</b>	A scatto
<b>Temperatura di lavoro min. (°C):</b>	-40
<b>Temperatura di lavoro max. (°C):</b>	+90
<b>Classe di infiammabilità UL 94:</b>	V0
<b>Standard di prova UL:</b>	UL 508A
<b>Numero di fascicolo UL:</b>	E489821
<b>Grado di protezione EN 60529:</b>	IP54
<b>Numero di cavi:</b>	19
<b>Numero di cavi per Ø 1,0 - 6,5 mm:</b>	12
<b>Numero di cavi per Ø 1,0 - 12,1 mm:</b>	7
<b>Conforme alla normativa ROHS:</b>	Si
<b>Conforme alla normativa REACH:</b>	Si
<b>Produttore:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

Larghezza (mm): 44

Altezza (mm): 12

Altezza di installazione (mm): 5

Lunghezza (mm): 142

Larghezza di taglio (mm): 36

Lunghezza di taglio (mm): 112