

# KES-E 18/24 B GR

Entrée de câble avec membrane pour câbles non confectionnés, épaisseur de la tôle 2,5 - 4 mm, longueur : 142 mm, largeur : 44 mm

Numéro d'article: 28843.6

UC: 10



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Matériau:</b>	TPE
<b>Sans halogènes:</b>	Oui
<b>Sans silicone:</b>	Oui
<b>Matériau d'étanchéité:</b>	TPE
<b>Couleur:</b>	Gris
<b>Type de montage:</b>	Encliqueter
<b>Température de travail min (°C):</b>	-40
<b>Température de travail maxi (°C):</b>	+90
<b>Classe d'inflammabilité UL 94:</b>	V0
<b>Norme de test UL:</b>	UL 508A
<b>Numéro de dossier UL:</b>	E489821
<b>Indice de protection EN 60529:</b>	IP66
<b>Nombre de câbles:</b>	18
<b>Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 12,5 mm:</b>	5
<b>Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 6,5 mm:</b>	4
<b>Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 16,1 mm:</b>	4
<b>Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 10,5 mm:</b>	5
<b>Conforme à la norme ROHS:</b>	Oui
<b>Conforme à la norme REACH:</b>	Oui
<b>Fabricant:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

**DIMENSIONS**

Largeur (mm):	44
---------------	----

Hauteur (mm):	12
---------------	----

Hauteur de formation (mm):	5
----------------------------	---

Longueur (mm):	142
----------------	-----

Largeur de l'ouverture (mm):	36
------------------------------	----

Longueur de la découpe (mm):	112
------------------------------	-----