

# KES-E 19/24 B GR

Entrée de câble avec membrane pour câbles non confectionnés, épaisseur de la tôle 2,5 - 4 mm, longueur : 142 mm, largeur : 44 mm

Numéro d'article: 28844.6

UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Matériau:</b>	TPE
<b>Sans halogènes:</b>	Oui
<b>Sans silicone:</b>	Oui
<b>Matériau d'étanchéité:</b>	TPE
<b>Couleur:</b>	Gris
<b>Type de montage:</b>	Encliqueter
<b>Température de travail min (°C):</b>	-40
<b>Température de travail maxi (°C):</b>	+90
<b>Classe d'inflammabilité UL 94:</b>	V0
<b>Norme de test UL:</b>	UL 508A
<b>Numéro de dossier UL:</b>	E489821
<b>Indice de protection EN 60529:</b>	IP66
<b>Nombre de câbles:</b>	19
<b>Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 6,5 mm:</b>	12
<b>Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 12,1 mm:</b>	7
<b>Conforme à la norme ROHS:</b>	Oui
<b>Conforme à la norme REACH:</b>	Oui
<b>Fabricant:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS

<b>Largeur (mm):</b>	44
<b>Hauteur (mm):</b>	12
<b>Hauteur de formation (mm):</b>	5



SCHOCH

## DIMENSIONS

Longueur (mm): 142

Largeur de l'ouverture (mm): 36

Longueur de la découpe (mm): 112