

KES-E 19/24 B GR

Ingresso cavi con membrana per cavi non assemblati, spessore lamiera 2,5 - 4 mm, lunghezza: 142 mm, larghezza: 44 mm

Codice articolo: 28844.6


Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	TPE
Senza alogeni:	Si
Senza silicone:	Si
Materiale di tenuta:	TPE
Colore:	Grigio
Tipo di montaggio:	A scatto
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+90
Classe di infiammabilità UL 94:	VO
Standard di prova UL:	UL 508A
Numero di fascicolo UL:	E489821
Grado di protezione EN 60529:	IP66
Numero di cavi:	19
Numero di cavi per Ø 1,0 - 6,5 mm:	12
Numero di cavi per Ø 1,0 - 12,1 mm:	7
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Conforme alla normativa REACH:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Larghezza (mm):	44
-----------------	----

Altezza (mm):	12
---------------	----

Altezza di installazione (mm):	5
--------------------------------	---

Lunghezza (mm):	142
-----------------	-----

Larghezza di taglio (mm):	36
---------------------------	----

Lunghezza di taglio (mm):	112
---------------------------	-----