

KES-E 26/24 B GR

Entrée de câble avec membrane pour câbles non confectionnés, épaisseur de la tôle 2,5 - 4 mm, longueur : 142 mm, largeur : 44 mm

Numéro d'article: 28845.6

UC: 10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	TPE
Sans halogènes:	Oui
Sans silicone:	Oui
Matériau d'étanchéité:	TPE
Couleur:	Gris
Type de montage:	Encliqueter
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+90
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A
Numéro de dossier UL:	E489821
Indice de protection EN 60529:	IP66
Nombre de câbles:	26
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 6,5 mm:	16
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 16,1 mm:	4
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 12,1 mm:	4
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Largeur (mm):	44
Hauteur (mm):	12
Hauteur de formation (mm):	5
Longueur (mm):	142
Largeur de l'ouverture (mm):	36
Longueur de la découpe (mm):	112