

# KES-E 50/24 B GR

Ingresso cavi con membrana per cavi non assemblati, spessore lamiera 2,5 - 4 mm, lunghezza: 142 mm, larghezza: 44 mm

Codice articolo: 28848.6

Imballo: 10



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Materiale:</b>	TPE
<b>Senza alogeni:</b>	Si
<b>Senza silicone:</b>	Si
<b>Materiale di tenuta:</b>	TPE
<b>Colore:</b>	Grigio
<b>Tipo di montaggio:</b>	A scatto
<b>Temperatura di lavoro min. (°C):</b>	-40
<b>Temperatura di lavoro max. (°C):</b>	+90
<b>Classe di infiammabilità UL 94:</b>	V0
<b>Standard di prova UL:</b>	UL 508A
<b>Numero di fascicolo UL:</b>	E489821
<b>Grado di protezione EN 60529:</b>	IP66
<b>Numero di cavi:</b>	50
<b>Numero di cavi per Ø 1,0 - 8,3 mm:</b>	8
<b>Numero di cavi per Ø 1,0 - 5,3 mm:</b>	33
<b>Numero di cavi per Ø 1,0 - 6,4 mm:</b>	9
<b>Conforme alla normativa ROHS:</b>	Si
<b>Conforme alla normativa REACH:</b>	Si
<b>Produttore:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

**DIMENSIONI**

Larghezza (mm): 44

Altezza (mm): 12

Altezza di installazione (mm): 5

Lunghezza (mm): 142

Larghezza di taglio (mm): 36

Lunghezza di taglio (mm): 112