

KES-E-R 50/12 B GR

Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für unkonfektionierte Leitungen, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm

Artikelnummer: 28861.6


VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	TPE
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Grau
Montageart:	Rasten
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+90
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Schutzart EN 60529:	IP66
Anzahl Leitungen:	12
Anzahl Leitungen für Ø 1,0 - 11,2 mm:	2
Anzahl Leitungen für Ø 1,0 - 9,2 mm:	10
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Breite (mm):	57.96
Höhe (mm):	12
Aufbauhöhe (mm):	5
Länge (mm):	57.96
Breite Ausschnitt (mm):	50
Länge Ausschnitt (mm):	50