

KES-E-R 50/35 B GR

Passacavo rotondo M50 con membrana per cavi non assemblati, Lunghezza: 60 mm, Larghezza: 60 mm

Codice articolo: 28865.6

Imballo: 10




CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	TPE
Senza alogeni:	Si
Senza silicone:	Si
Materiale di tenuta:	TPE
Colore:	Grigio
Tipo di montaggio:	A scatto
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+90
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 508A
Numero di fascicolo UL:	E489821
Grado di protezione EN 60529:	IP66

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di cavi:	35
Numero di cavi per Ø 1,0 - 5,2 mm:	35
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Conforme alla normativa REACH:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Larghezza (mm):	57.96
Altezza (mm):	12
Altezza di installazione (mm):	5



SCHOCH

DIMENSIONI

Lunghezza (mm): 57.96

Larghezza di taglio (mm): 50

Lunghezza di taglio (mm): 50