



KES-GB-FDA 17/24 BU

Kabeleinführung mit Membrane für unkonfektionierte Leitungen, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, FDA konform

Artikelnummer: 28904.5


VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Materialzulassung:	FDA-konformes Elastomer gemäß Lebensmittelzulassung 1935/2004/EG und (EU) 10/2011
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Blau
Montageart:	Rasten und Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	4
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40°C
Arbeitstemperatur max. (°C):	+90°C
Brennbarkeitsklasse UL 94:	HB
Schutzart:	IP66
Anzahl Leitungen:	17
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 8,0 - 12,5 mm:	10
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 5,5 - 10,5 mm:	1
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 4,0 - 7,5 mm:	2
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 3,2 - 6,3 mm:	4
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Breite (mm):	58
Aufbauhöhe (mm):	14.5
Länge (mm):	149.5
Breite Ausschnitt (mm):	36
Länge Ausschnitt (mm):	112