KES-R M40/8 GR

Runde Kabeleinführung M40 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 51 mm, Breite: 51 mm

Artikelnummer:	**28915.6**
VPE:	**10**

RoHS | UL94 V-0 | PA6.6 | IP66

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	TPE
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Grau
Montageart:	Rasten und schrauben
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+80
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
Schutzart EN 60529:	IP66
Anzahl Leitungen:	3
Anzugsdrehmoment (Nm):	7
Anzahl Leitungen für Ø 5,0 - 10,2 mm:	4
Anzahl Leitungen für Ø 3,2 - 6,5 mm:	2
Anzahl Leitungen für Ø 3,2 - 5,2 mm:	2
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	51.00
Aufbauhöhe (mm):	8