

KES-R M63/9 GR

Entrée de câble ronde M63 avec membrane pour câbles non confectionnés, Type de montage : Encliquetage et vis, Longueur : 73 mm, Largeur : 73 mm

Numéro d'article: 28921.6

UC: 10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	TPE
Matériau d'étanchéité:	TPE
Couleur:	Gris
Type de montage:	Encliquer et visser
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+80
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Indice de protection EN 60529:	IP66
Nombre de câbles:	9
Couple de serrage (Nm):	7
Nombre de câbles pour Ø 16,0 - 22,2 mm:	1
Nombre de câbles pour Ø 9,0 - 16,2 mm:	4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de câbles pour Ø 5,0 - 10,2 mm:	3
Nombre de câbles pour Ø 3,2 - 6,5 mm:	1
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Largeur (mm):	73.00
Hauteur de formation (mm):	8