

KES-R M63/9 GR

Pressacavo rotondo M63 con membrana per cavi non terminati, tipo di montaggio: chiusure e viti, lunghezza: 73 mm, larghezza: 73 mm

Codice articolo: 28921.6

Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	TPE
Materiale di tenuta:	TPE
Colore:	Grigio
Tipo di montaggio:	A scatto e avvitamento
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+80
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Grado di protezione EN 60529:	IP66
Numero di cavi:	9
Coppia di serraggio (Nm):	7
Numero di cavi per Ø 16,0 - 22,2 mm:	1
Numero di cavi per Ø 9,0 - 16,2 mm:	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di cavi per Ø 5,0 - 10,2 mm:	3
Numero di cavi per Ø 3,2 - 6,5 mm:	1
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Conforme alla normativa REACH:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

Larghezza (mm):	73.00
Altezza di installazione (mm):	8