

KES-R M63/13 GR

Runde Kabeleinführung M63 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 73 mm, Breite: 73 mm

Artikelnummer:	28922.6
Artikelgewicht (kg):	0.00 kg
VPE:	10




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	TPE
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Grau
Montageart:	Rasten und schrauben
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+80
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
Schutzart EN 60529:	IP66
Anzahl Leitungen:	13
Anzugsdrehmoment (Nm):	7
Anzahl Leitungen für Ø 9,0 - 16,2 mm:	5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl Leitungen für Ø 5,0 - 10,2 mm:	4
Anzahl Leitungen für Ø 3,2 - 6,5 mm:	4
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Breite (mm):	73.00
Aufbauhöhe (mm):	8.00