

KDS-DE-Z2K 3,0-4,7 GR

Elemento di tenuta bicomponente con scarico della tensione, lunghezza x larghezza: 20,3 mm, diametro massimo del cavo: 4.7 mm

Codice articolo: 28981.6

Imballo: 516



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	TPE / PA 6.6 GF
Rinforzato con fibra di vetro:	Sì
Stabilizzato ai raggi UV:	Sì
Senza alogeni:	Sì
Senza silicone:	Sì
Colore:	Grigio topo
Tipo di montaggio:	Inseribile
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+90
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 508A
Grado di protezione EN 60529:	IP66

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di cavi:	1
Diametro del cavo min. (mm):	3
Diametro del cavo max. (mm):	4.7
Conforme alla normativa ROHS:	Sì
Conforme alla normativa REACH:	Sì
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

Larghezza (mm):	19,50
Altezza (mm):	25
Lunghezza (mm):	19,5